




# מוצרי סיכה מיוחדים



## מיסבים גליליים וכדוריים

סוגי אריזה	מוצר מוליקוט מומלץ	בעיית משתמש
 שפורפרת 100 גר' תרמיל 400 גר' פחית 1 ק"ג פח 25,5 ק"ג	Molykote BR-2 Plus גריז רב תכליתי עם MoS2 טווח עבודה -30 עד 130+	אורך חיים קצר בגלל עומס גבוה
תרמיל 400 גר' פחית 1 ק"ג פח 25,5 ק"ג	Molykote Longterm 2 Pluse גריז רב תכליתי לעומסים גבוהים ועמיד במים טווח עבודה -25 עד 110+ מעלות	
שפורפרת 100 גר' פחית 1 ק"ג פח 25,5 ק"ג	Molykote 33 Light, Molykote 33 Medium גריז סיליקוני מיוחד לעומס ומהירות נמוכים עמיד במים ובחמצון מתאים גם לחלקי פלסטיק טווח עבודה -73 עד 180+ מעלות	דרישה לעבודה בטמפרטורה נמוכה מאוד -73c
פחית 1 ק"ג פח 50,5 ק"ג	Molykote BG-20 גריז סנטי לסיכה בין מתכות לעומס מתון עד גבוה ומהירות גבוה טווח עבודה -45 עד 180+ מעלות	אורך חיים קצר עקב חשיפה לטמפ' גבוה עד 180c
Light 44 פח 5 ק"ג Medium 44 שפורפרת 100 גר' פחית 1 ק"ג פח 25,5 ק"ג	Molykote 44 Light, Molykote 44 Medium גריז סיליקוני לעומס נמוך עד מתון ומהירות מתונה מתאים גם לחלקי פלסטיק טווח עבודה -40 עד 200+ מעלות	אורך חיים קצר עקב חשיפה לטמפ' גבוה מאוד עד 200c
שפורפרת 100 גר' פחית 1 ק"ג פח 25,5 ק"ג	Molykote 41 גריז סיליקוני לעומס נמוך ומהירות נמוכה אינו נמס בחום גבוה ואינו נשטף במים טווח עבודה -20 עד 290+ מעלות	אורך חיים קצר עקב חשיפה לטמפ' גבוה מאוד עד 290c

## תותבים ומיסבי החלקה

סוגי אריזה	מוצר מוליקוט מומלץ	בעיית משתמש
 שפורפרת 100 גר' פחית 250 גר', 500 גר', 1 ק"ג פח 25,5 ק"ג	Molykote G-N Plus משחה לטיפול ראשוני והרצה טווח עבודה -25 עד 450+ מעלות	קשיים בהרכבה, התפסות, בעיות הרצה ובלאי מואץ
שפורפרת 50 גר' פחית 250 גר', 1 ק"ג פח 25,5 ק"ג תרסים 400 מ"ל	Molykote G-Rapid Plus משחה לטיפול ראשוני והרצה טווח עבודה -35 עד 450+ מעלות	
פחית 1 ק"ג פח 5 ק"ג תרסים 400 מ"ל	Molykote D-321 R טיפול ראשוני בעזרת ציפוי יבש מתיבש באוויר ואינו משאיר סימנים דביקים עמידות גבוהה נגד הזדקנות טווח עבודה -180 עד 450+	
שפורפרת 100 גר' תרמיל 400 גר' פחית 1 ק"ג פח 25,5 ק"ג	Molykote BR-2 Plus גריז רב תכליתי המכיל MoS2 אינו נשטף במים ומעניק הגנה נגד קורוזיה טווח עבודה -30 עד 130+ מעלות	שחיקה מואצת בתפעול שותף כתוצאה מחשיפה לעומס מכאני גבוה
תרמיל 400 גר' פחית 1 ק"ג פח 25,5 ק"ג	Molykote Longterm 2 Pluse גריז רב תכליתי לעומסים גבוהים ועמיד במים טווח עבודה -25 עד 110+ מעלות	
תרמיל 400 גר' פחית 1 ק"ג פח 25,5 ק"ג	Molykote Longterm w2 גריז לבן דוחה מים ואורך חיים גבוה טווח עבודה -30 עד 110+ מעלות	אורך חיים קצר וסיכה תכופה עקב לחות ומים




## אטמים ומוצרי אטימה

סוגי אריזה	מוצר מוליקוט מומלץ	בעיית משתמש
שפורפרת 100 גר' פחית 1 ק"ג פח 25, 40 ק"ג	Molykote HP-870 גריז עם עמידות בממסים וכימיקלים ועמיד במים טווח עבודה -20 עד +250	בעיות שימוש כתוצאה מחשיפה לתנאי סביבה אגרסיביים
שפורפרת 100 גר' תרמיל 400 גר' פחית 1 ק"ג פח 25, 5 ק"ג	Molykote 111 תרכובת סיליקונית עמידה בממסים וגזים טווח עבודה -40 עד +200	
שפורפרת 100 גר' פחית 1 ק"ג פח 25 ק"ג	Molykote 55 O Ring גריז סילקוני לסיכה דינאמית בין חלקי גומי ומתכת במערכות פנאומטיות מתאים לרוב סוגי הגומי טווח עבודה -65 עד +175	התכווצות, שינוי מידות, סידוק מאמצים כתוצאה מחוסר תאימות בין חומר הסיכה לאטם

## ברגים ותבריגים

סוגי אריזה	מוצר מוליקוט מומלץ	בעיית משתמש
שפורפרת 100 גר' פחית 250 גר', 1 ק"ג תרסים 300, 400 מ"ל	Molykote D משהה לבנה רב תכליתית טווח עבודה -25 עד +250	כרסום והתפסות של פלדות אל-חלד בזמן הידוק
פחית 1 ק"ג פח 5 ק"ג תרסים 400 מ"ל	Molykote D-321 R ציפוי יבש סיכה יבשה מתיבש באוויר ואינו משאיר סימנים דביקים עמידות גבוהה נגד הזדקנות טווח עבודה -180 עד +450	
פחית 500 גר', 1 ק"ג פח 25 ק"ג	Molykote P-74 משהה נטולת מתכות טווח עבודה רחב טווח עבודה -40 עד +200	
שפורפרת 50 גר' פחית 250 גר', 1 ק"ג פח 25, 5 ק"ג תרסים 400 מ"ל	Molykote G-Rapid Plus משהה למומנט סגירה נמוך טווח עבודה -35 עד +450 מעלות	כרסום והתפסות של ברגים וחלקים מגולוונים
פחית 1 ק"ג פח 5 ק"ג תרסים 400 מ"ל	Molykote D-321 R ציפוי יבש סיכה יבשה מתיבש באוויר ואינו משאיר סימנים דביקים טווח עבודה -180 עד +450	
שפורפרת 100 גר' פחית 250 גר', 1 ק"ג פח 25 ק"ג תרסים 400 מ"ל	Molykote 1000 משהה עם למקדם חיכוך נמוך על בסיס של שמן מינראלי בתוספת נחושת ו MOS2 טווח עבודה -30 עד +650	שברים כתוצאה מפיזור לא אחיד של מקדם החיכוך בזמן הידוק
פחית 500 גר', 1 ק"ג פח 25 ק"ג	Molykote P 37 משהה מאוד "נקיה" ללא מתכות למנעת מאמצים סידוק ופרכות מתאים גם למתכות אקזוטיות טווח עבודה -40 עד +1400	סדקים על פני שטח התבריג כתוצאה מחשיפה לטמפ' גבוהות
פחית 500 גר', 1 ק"ג פח 25, 5 ק"ג	Molykote P-1600 משהה נחושת בתוספת חומרי סיכה לשימוש כללי טווח עבודה -20 עד +130	התפסות או שבר כתוצאה מבחירה "לא נכונה" של חומר סיכה
שפורפרת 100 גר' פחית 250 גר', 1 ק"ג פח 5 ק"ג תרסים 300, 400 מ"ל	Molykote HSC plus משהה נחושת בתוספת חומרי סיכה נקיה מעופרת וניקל. בעלת הולכה חשמלית טובה טווח עבודה -30 עד +1100	התפסות בטמפרטורה קיצונית וסביבה קורוזיבית



## ממסרות פתוחות

סוגי אריזה	מוצר מוליקוט מומלץ	בעיית משתמש
שפורפרת 100 גר' פחית 250 גר', 1 ק"ג פח 25, 5 ק"ג	Molykote G-N Plus משהה לטיפול ראשוני והרצה טווח עבודה -25 עד +450 מעלות	שחיקה גבוהה וקורוזיה על גלגלי שיניים במהירות עבודה איטית עד בינונית, עד 2 מטר/שניה
שפורפרת 50 גר' פחית 250 גר', 1 ק"ג פח 25, 5 ק"ג תרסים 400 מ"ל	Molykote G-Rapid Plus משהה לטיפול ראשוני והרצה טווח עבודה -35 עד +450 מעלות	
פחית 1 ק"ג פח 5 ק"ג	Molykote 165 LT גריז לגלגלי שיניים וממסרות פתוחות לעבודה בעומסים גבוהים, מקנה הגנה לגלגלי השיניים נגד מים, לכלוך וקורוזיה טווח עבודה -25 עד +120 מעלות	
פח 25 ק"ג תרסים 400 מ"ל	Molykote 1122 גריז סינטיטי לעבודה בתנאים קשים הגנה ועמידות גבוהה נגד מים טווח עבודה -10 עד +160 מעלות	שחיקה גבוהה וקורוזיה על גלגלי שיניים במהירות עבודה איטית עד גבוהה, עד 6 מטר/שניה

## גלגלי שיניים מפלסטיק

סוגי אריזה	מוצר מוליקוט מומלץ	בעיית משתמש
פחית 1 ק"ג פח 50, 5 ק"ג	Molykote PG-21 גריז סיליקוני לטווח טמפ' רחב למגע פלסטיק פלסטיק או פלסטיק מתכת עמיד במים והגנה מעולה נגד קורוזיה טווח עבודה -50 עד +190	שחיקה גבוהה ואורך חיים קצר עקב טמפ' גבוהה או עומס גבוה. התכווצות, התפשטות, סדקי מאמצים, שינו בתכונות מאכניות כתוצאה משימוש בחומר סיכה לא מתאים.
שפורפרת 100 גר' פחית 1 ק"ג פח 25, 5 ק"ג	Molykote PG-54 גריז סיליקוני המכיל חומרי סיכה מוצקים לטווח טמפ' רחב ועומס מכאני גבוה למגע פלסטיק פלסטיק או פלסטיק מתכת עמיד במים והגנה מעולה נגד קורוזיה טווח עבודה -50 עד +180	



## שרשראות

סוגי אריזה	מוצר מוליקוט מומלץ	בעיית משתמש
מיכל 5 ק"ג	Molykote S-1500 שמן חצי סינטיטי לשימוש כללי טווח עבודה -10 עד +200 מ	שחיקה גבוהה, אורך חיים קצר עקב חשיפה לטמפ' גבוהות ו/או עומסים מכאניים גבוהים
מיכל 1, 5 ק"ג	Molykote S-1501, S-1503, S-1504 שמנים סינטיטים לעבודה בטמפ' גבוהות טווח עבודה -30 עד +250 מ	
פחית 1 ק"ג פח 5 ק"ג תרסים 400 מ"ל	Molykote MKL-N גריז שרשראות מינראלי בעל כושר היצמדות גבוהה טווח עבודה -25 עד +160	שחיקה גבוהה ואורך חיים קצר עקב העדר סיכה במהירויות גבוהות או שחיקה גבוהה וקורוזיה עקב חשיפה לתנאי לחות מוגברים